



Tamanho de impressão

3200 mm*
mesa extensível



Resolução

Até 1200 dpi



Cabeças de impressão

4-30 cabeças de impressão industriais



Tinta

Tinta curável por LED UV



Qualidade

98 m2/hora



Produção

130 m2/hora



MITSUMA H32
Vídeo de YouTube

Como é que esta tecnologia faz a diferença?

Com mais de **20 anos de experiência técnica** e avanços contínuos na **investigação e desenvolvimento** de tecnologia, esta impressora apresenta uma **estrutura robusta, tecnologia superior de processamento e fabrico, e uma vida útil prolongada**. É capaz de oferecer **impressões perfeitas numa ampla variedade de gama de consumíveis**, superando modelos similares. O sofisticado sistema de impressão de **rolo duplo** melhora todo o processo de impressão,

Onde nos encontrar.

Maia Park - Av. Américo Duarte,
833, Armazém 22, 4425-504 Maia

✉ info@mitsuma.pt
🌐 www.mitsuma.pt

☎ +351 912 110 210
Chamada para rede móvel nacional.





MITSUMA H32

powered by TAS PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

MODELO

H32

Tamanho de impressão	Mesa de extensão de 3200 mm*
Cabeças de impressão	4-30 cabeças de impressão industriais
Rascunho	260 m2/hora
Produção	130 m2/hora
Qualidade	98 m2/hora
Super	65 m2/hora
Resolução	Até 1200 dpi
Tecnologia de impressão	Jato de tinta piezoelétrico, tecnologia em escala de cinzentos
Tinta	Tinta curável por LED UV
Configuração da tinta	CMYK standard (Opcional: LC, LM, branco, verniz)
Tamanho do tinteiro	2,5 Litros
Software processamento imagem	Onyx (Opcional: Photoprint, Caldera Rip)
Gestão de cor	Cor baseada em ICC, curvas de ajuste, controlo de densidade
Sistema operativo	Windows 11 pro
Formato de ficheiro	TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF, etc.

MEDIA

Espessura	0-5 cm
Mesa de vácuo	6 zonas, controlo eletrónico ajustável
Tipos de media	Vinilo, PET, Film, Retroiluminado, Papel sintético, Banner, Acrílico, Vidro, etc.

FORNECIMENTO DE TINTA

Sistema de pressão negativa
Sensor de nível de tinta com alarme

SISTEMA DE CURA

Lâmpadas LED UV

DIMENSÕES

Impressora	5750 mm (C) x 1805 mm (L) x 1800 mm (A) 4184 x 2180 x 1660 cm
Com embalagem	5880 mm (C) x 2280 mm (L) x 2050 mm (A)

PESO

Impressora	3000 kg
Com embalagem	3500 kg

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura	20° a 30°C
Humidade relativa	30% - 70%, sem condensação

ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de energia	6000W, 28A
Requisitos	220 VCA, monofásico

GARANTIA

Garantia limitada de um ano
